# Produktdatenblatt
BKF200065



BKF200065

**Bodenkanal estrichbündig mit Folie Stahlblech BKF 200x(65-110)mm**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 17600 - 17600 mm² |
| **Kapazität** | |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 72 |
| **Abmessungen** | |
| Mindestestrichhöhe | 65 mm |
| Nivellierbereich | 65 - 110 mm |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Fläche | 2 kN |
| **Anleitung** | |
| Bodenpflege | Trocken |
| **Ausstattung** | |
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand | Nein |
| **Installation, Montage** | |
| Montageöffnung | Ohne |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Kunststoff |
| Farbe | Zink |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |
| **Funktionen** | |
| Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar | Ja |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Dicke Tür/Deckel | 3 mm |
| **Werkstoff** | |
| Oberfläche | Verzinkt |
| **Funktionen** | |
| Mit Bodenwanne | Nein |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Abdeckung Montageöffnung | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

