Produktdatenblatt
SRR00805A



SRR00805A

Klappwandler SC1 18mm 080/5A 0.6VA Klasse 3

Technische Eigenschaften

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	3
Leistung	
Leistung	0,6 VA
Abmessungen	
Durchmesser der Öffnung	18 mm
Höhe	72,8 mm
Breite	44,4 mm
Tiefe	59,6 mm
Höhe der Öffnung	19,5 mm
Breite der Öffnung	18 mm
Konnektivität	
Anschlussart	Drahtanschluss
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 65 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 65 °C
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Isolierstoffklasse	H
Elektrischer Strom	
Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	80 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene Montageplatte
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	80 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja