
Produktdatenblatt
EMS005



EMS005

IP20

Treppenlichtzeitschalter Multifunktion

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	16 A

Kapazität

Anzahl Module	1

Konnektivität

Anschlussart	QuickConnect Drahtanschluss

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast	3600 VA

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 2.5 mm²

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	30 S - 10 Min

Abmessungen

Breite	17,50 mm
Tiefe	64 mm

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W

Texte

Anschluss	Für 3- und 4-Leiter-Schaltung (automatische Erkennung)
Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Funktion	Mit Abschalt-Vorwarnung: Blinkt bei 40 Hz, 30 Sekunden vor dem Ausschalten Mit Potenziometer zur Einstellung der Zeitschaltfunktionen: Automatik/Automatik mit Ausschaltvorwarnung/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h)/Automatik mit zuschaltbarem Langzeitbetrieb (1 h) und Ausschaltvorwarnung

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja