Produktdatenblatt
ST303N



ST303N

Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE

Technische Eigenschaften

Spannung	
Ausgangsspannung	8 - 8 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Kapazität	
Anzahl Module	2
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7 W
Leistungsaufnahme (VA)	8 VA
Leistung	8 VA
Verbrauchte Leistung in W	8 W
Abmessungen	
Höhe	111 mm
Breite	35 mm
Tiefe	65 mm
Abmessungen	111 x 35 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Temperaturschutz	Ja
Ausstattung	
Kurzschlusssicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein
Spannung	
Isolationsspannung Ui	4000 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 10 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 16 mm²
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Elektrischer Strom	
Ausgangsstrom 1	1 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	1 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Nominales Drehmoment	1,20 - 1,20 Nm
Kompatibilität	
Geeignet für DIN Schiene	Ja
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja