Produktdatenblatt
ZY4005LM



ZY4005LM

Bestückungspaket,für LM-Anw.,400/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	1

Leistung

Leistung	1 VA
Leistungsabgabe bei IN	2,84 W

Abmessungen

Höhe	70 mm
Breite	50 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	20 mm
Breite der Öffnung	30 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm^2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X

Elektrischer Strom

Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	400 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene Montageplatte

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	400 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5