Produktdatenblatt
WXF472R



WXF472R

Gallery 2-F Steckdose SCHUKO+erhöhtem Berührungsschutz rot

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	16 A

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 35 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Werkstoff

RAL Nummer	3024
Glanzgrad	Glänzend
Werkstoff	Metall Kunststoff

Abmessungen

Höhe	42,50 mm
Breite	90 mm
Tiefe	45 mm
Anzahl Einheiten	2
Einbautiefe Unterputz-Dosen	50 mm

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Klickbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose	SCHUKO
Verdrehter Zentraleinsatz	Nein
Mit Klappdeckel	Nein
Mit Schutzleiterkontakt rund	Nein
Mit Signallampe	Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Kapazität

Anzahl Module	4

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz	Nein
Stoßfestigkeit IK	IK05
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung	Nein
Mit Funktionsbeleuchtung	Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck	Nein

Texte

Schutz	Erhöhter Berührungsschutz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja