# Produktdatenblatt
HIC425E



HIC425E

**Automatische Umschalter mit Energie-Managementfunktion und Kommunikation 4x250A**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 380 - 415 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 250 A |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung | 50 kA |
| **Leistung** | |
| Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1 | 164000 W |
| **Architektur** | |
| Polanzahl | 4 |
| Gerätebauform | Festeinbau |
| **Kompatibilität** | |
| Geeignet für DIN Schiene | Ja |
| Geeignet für Verteilereinbau | Ja |
| **Data-Act-Konformität** | |
| Generiert Daten | Ja |
| Datentypen | Alarme<br>Elektrische Messung<br>Ein/aus-Status |
| Datenformate | MODBUS (RTU)<br>MODBUS (TCP) |
| Geschätztes tägliches Datenvolumen | 10 KB - 100 KB |
| Datengenerierung in Echtzeit | Nein |
| Auf dem Gerät gespeicherte Daten | Nein |
| **Nachhaltigkeit** | |
| REACh-SVHC frei | Ja |