Produktdatenblatt
TRM600



TRM600

Funk UP Binäreingang für Tasterschaltungen

Technische Eigenschaften

Konnektivität

Radio Protokoll	KNX-Funk

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Abmessungen

Abmessungen	18 x 40 mm
Höhe	18 mm
Breite	40 mm
Tiefe	18 mm
Einbautiefe	20 mm

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	5 A
Bemessungsstrom IN	0,50 A

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz

Leistung

Ausgangsleistung	115 W

Spannung

Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-15 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm^2

Texte

Funktion	Nur Impulsfunktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja