Produktdatenblatt
HAD312



HAD312

Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	125 A
Strombelastbarkeit bei AC21	125 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B	125 A
Architektur	
Steuer-/Bedienelement	Kurzer Drehgriff
Elektrischer Strom	
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	125 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A	100 A
Architektur	
Polanzahl	3
Elektrischer Strom	
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	100 A
Nennstrom für kurze Zeit Icw 1s IEC 60947	2,75 kA
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	2,75 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	25 kA
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	70 mm²
Spannung	
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Leistung	
Verlustleistung pro Pol	7,10 W
Leistungsabgabe bei IN	21,30 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC23	56000 W
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	4 - 4,4 Nm
Ausstattung	
Motorantrieb optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Funktionen	
Wendeschalter	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja

Funktionen	
Ausführung als Sicherheitsschalter	Ja
Ausführung als Lasttrennschalter	Ja

Kapazität	
Anzahl Module	4,45

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja