# Produktdatenblatt
TRM690G



TRM690G

**Funk UP Schaltaktor 1fach/Binäreingang 2fach 230V 4A 2Draht**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Konnektivität** | |
| Radio Protokoll | KNX-Funk |
| **Einstellungen** | |
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy<br>quicklink |
| **Konnektivität** | |
| Empfänger Kategorie | 2 |
| Mit Bussystem KNX | Nein |
| Mit Bussystem KNX-Funk | Ja |
| **Abmessungen** | |
| Abmessungen | 18 x 40 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Breite | 40 mm |
| Tiefe | 18 mm |
| Einbautiefe | 40 mm |
| **Elektrischer Strom** | |
| Max. Schaltstrom | 1 A |
| Bemessungsstrom IN | 0,85 A |
| **Installation, Montage** | |
| Montage auf | Unterputz |
| **Architektur** | |
| Bussystem | KNX |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Lichtgrau |
| **Ausstattung** | |
| Funk bidirektional | Ja |
| Mit Schieber für Handschaltung | Ja |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| Funk Empfangsfrequenz | 868,30 - 868,30 MHz |
| **Leistung** | |
| Ausgangsleistung | 200 W |
| Glühlampenlast | 200 - 200 W |
| **Spannung** | |
| Betriebsspannung | 230 - 230 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 230 V |
| Systemspannung | 230 V AC |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -15 - 45 °C |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.5 - 2.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 1.5 mm² |

| Texte | |
|---|---|
| Funktion | Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen<br>Resetfunktion (Auf Werkseinstellung) |
| Montageart | Für den Einbau hinter UP-Einsätzen |
| Anschlussart | Mit Schraub-Liftklemmen |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |