Produktdatenblatt
EE702



EE702











Dämmerungsschalter Komfort zur Aufputz-Montage

Technische Eigenschaften

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Glühlampenlast	0 - 2300 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	40 s
Einschaltverzögerungszeit	10 s
Einsatzbedingungen	
Lager-/Transporttemperatur	-30 - +60 °C
Betriebstemperatur	-25 - +45 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm²
Kontaktart	1 Schließer
Leiterquerschnitt	1 - 4 mm²
Texte	
Montageart	Mit Rohrschelle für Mastbefestigung Montage Auf UP-Dose möglich Für Wand- und Mastmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Elektrischer Strom	
Schaltstrom	10 A
Abmessungen	
Höhe	95 mm
Breite	80 mm
Tiefe	42,50 mm
Beleuchtung	
Helligkeitsmessbereich	2 - 1000 lx
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V
Beleuchtung	
Max. Leuchtstofflampenlast	2000 VA
Schaltschwelle	2 - 1000 lx
Bedienelemente und Anzeigen	
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	
Ausführung Sensor	Lichtsensor eingebaut
Kabel	
Kabellänge	0,10 m
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja