Produktdatenblatt
HIM302



HIM302

Lastumschalter 3polig 20A für Hutschiene/Montageplatte

Technische Eigenschaften

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	20 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	1,26 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gI-gG Sicherung	50 kA
Leistung	
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	13000 W
Architektur	
Polanzahl	3
Steuer-/Bedienelement	Kurzer Drehgriff
Polart	3P
Abmessungen	
Höhe	93,5 mm
Breite	97,5 mm
Tiefe	110 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Kapazität	
Anzahl Module	6
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	1,20 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm²
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja