Produktdatenblatt
FWU43S



FWU43S

Feldverteiler UP 144PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 657x815x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz Hohlwand
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	125 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	12
Anzahl Reihen	4
Anzahl Felder	3
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	144
Funktionen	
Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	703 mm
Breite	853 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	652 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	2
Abmessungen	
Einbaubreite	810 mm
Einbautiefe	112 mm
Abdeckung, Tür	
Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	36
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Doppeltür, asymmetrisch
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	6
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Werkstoff	
Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja