
Produktdatenblatt
SPE240



SPE240

Überspannungsableiter 2P T2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA

Technische Eigenschaften

Kapazität	
Anzahl Module	2

Spannung	
Dauerbetriebsspannung Uc	275 V
Spannungsschutzpegel Up N-PE	1500 V
Spannungsschutzpegel Up L-N (PEN)	1,35 kV
Spannungsschutzpegel Up L-PE	1,6 kV
Versorgungsspannungsart	AC
Referenzprüfspannung Utest AC	264 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3

Elektrischer Strom	
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	315 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	80 A
Max. Ableitstoßstrom (Imax) L-N (PEN)	40 kA
Max. Ableitstoßstrom (Imax) L-PE	40 kA
Max. Ableitstoßstrom (Imax) N-PE	40 kA
Nennableitstoßstrom In 820 µs L-N (PEN)	20 kA
Nennableitstoßstrom In 8–20 µs L/N-PE	20 kA
Nennentladungsstrom in L-PE 8 - 20 µs	20 kA
Folgestromlöschfähigkeit	0,1 kA
Dauerbetriebsstrom Ic (L-N)	≤ 0.4 mA
Dauerbetriebsstrom Ic (L-PE)	< 5 µA
Dauerbetriebsstrom Ic (N-PE)	< 5 µA
Kurzschlussstrom (Isccr)	50 kA

Abmessungen	
Höhe	96,6 mm
Breite	35,6 mm
Tiefe	71,5 mm
Abisolierlänge	18 mm

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20C
Schutzklasse	Schutzklasse II
Verwendbar in höheren IP-Klassen	IP20C mit Kontaktschutzabdeckung

Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 85 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Max. Höhe	2000 m

Werkstoff	
Produktfarbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Thermoplast

Netzform	
Netzform	TN-S TT
Netzform TN	Nein
Netzform TN-C	Nein
Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein
Netzform TT	Ja

Netzform	
Netzform TN-C-S	Nein
Netzform TN-S	Ja
Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Nennlaststrom IL	80 A
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter	1,5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	1,5 - 50 mm²
Anschlussquerschnitt bei massivem Leiter, für Schutzleiter	1,5 - 50 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter, für Schutzleiter	1,5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 50 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Normen	
Typ des Überspannungsschutzgeräts	T2
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	3 - 3,5 Nm
Einbau-/Anschlussort	Waagerecht
Geeignet für Innenbereich	Ja
Architektur	
Polart	2P
Anschluss	
Anzahl der Anschlüsse	1
Konfiguration	
Mit integrierter Sicherung	Nein
Konnektivität	
Montageart	Hutschiene Fixiert
Anschlussart	Schraubanschluss
Bedienelemente und Anzeigen	
Mit Kontrollleuchte	Nein
Sicherung	
Sicherungscharakteristik	gG
Nur für den internen Gebrauch	
Standard	IEC 61643-11:2025 IEC/EN 61643-11/A11:2025 EN 61643-11:2012 + A11:2018
Elektrischer Strom	
Fehlerstrom Ipe	< 5 µA
Sicherheit	
TOV-Verhalten bei UT (N-PE)	1200 V AC (200 ms / withstand mode)
TOV-Verhalten bei UT (L-PE)	1464 V AC (200 ms / withstand mode)
Schutzmodus	L-N L-PE N-PE
Stromauslösefaktor k	1,6

Sicherheit	
TOV-Verhalten bei UT (L-N)	350 V AC (5 s / withstand mode) 460 V AC (120 min / safe failure mode)
Funktionen	
End-of-Life-Modus	OCM (open circuit mode)
Spannung	
Nennspannung	240 - 415 V AC ± 10%
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja