# Produktdatenblatt
LF3006007030



LF3006007030

**Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x60mm steingrau**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 30 mm |
| Breite | 57 mm |
| Länge | 2000 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Deckelausführung | Lose |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Lichter innerer Querschnitt | 1500 - 1500 mm² |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 7 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt |
| RAL Nummer | 7030 |
| Farbe | Steingrau |
| Transparent | Nein |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 60 °C |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Kanalverbindung | Vormontierte Kupplungen |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Trennwände | 0 |
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Anzahl steckbare Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Ja |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 2 |
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |

### Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Lieferung auf Rolle | Nein |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

