Produktdatenblatt
EED505



EED505

Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Einbau, Erfassung 30x5m

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	0 W

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit	0 s

Beleuchtung

Schaltschwelle	5 - 2000 lx

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	0 s

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Abmessungen

Einbautiefe	82 mm
Montagehöhe	3 - 3 m
Durchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	68 mm

Werkstoff

RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41

Ausstattung

C Last	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V

Reichweite

Max. Reichweite frontal	14 m
Max. Reichweite zu einer Seite	15 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja