# Produktdatenblatt
DNG5007507030B



DNG5007507030B

**Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 50 mm |
| Breite | 75 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Schlitzbreite | 5 mm |
| Stegbreite | 7,50 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 3031 - 3031 $mm^2$ |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Oberteil im Lieferumfang enthalten | Ja |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Polyvinylchlorid (PVC) |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Selbstverlöschend | Ja |

### Normen

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Feuerwiderstandsklasse | M1 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Steingrau |
| RAL Nummer | 7030 |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Flexibel | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Seitenwand | Geschlitzt |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Schraubbefestigung |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Montageplatte |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Ist Kriechstromfest | Ja |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |