Produktdatenblatt
L066M



L066M-A

Lasttrennschalter D02 63A 4polig N vorauseilend 60mm Sammelschiene

Technische Eigenschaften

Sicherung

Sicherungsgröße	D02

Architektur

Polanzahl	4

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	63 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 10 A 13 A 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A 32 A 40 A

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Höhe	80 mm
Breite	27 mm
Tiefe	77 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 35 mm^2

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	5,60 W
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements	5,50 W

Texte

Schutz	Berührungsschutz finger und handrückensicher

Elektrischer Strom

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc	50 kA

Spannung

Isolationsspannung Ui	800 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Werkstoff

Werkstoff	Kunststoff

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja