Produktdatenblatt
L00M



L00M

Sicherungsunterteil NH00 3x125A, 3fach Abgang je Pol, mit Buchsenklemme 3x16mm²

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	125 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	6 A 10 A 16 A 20 A 25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00

Architektur

Polanzahl	3

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp Ausgang	Klemmblock
Anschluss-/Steckertyp Eingang	Klemmblock
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 16 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 16 mm²
Anschlussart Eingang	Anschluss mit Kabelschuh

Installation, Montage

Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Ja
Einbau-/Anschlussort	Waagerecht Senkrecht

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	4,35 W
Leistungsabgabe des im Gerät installierten Sicherungselements	12 W

Spannung

Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Konventioneller Freiluft-thermischer Strom mit Sicherungseinsatz und Standardquerschnitt IEC 60947-1	125 A

Nur für den internen Gebrauch

Standard	IEC/EN 60269

Abmessungen

Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 10 mm
Abstand Sammelschienen	40 mm
Länge	90 mm
Breite	210 mm
Höhe	105 mm

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Funktionen

Einschwenkvorrichtung	Nein

Einsatzbedingungen	
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja