
# Produktdatenblatt
BDH480E



BDH480E

**Fehlerstromblock 4polig 125A 30mA Type A HI**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 125 A |
| Bemessungsfehlerstrom Idn | 30 mA |
| **Architektur** | |
| Polanzahl | 4 |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| **Installation, Montage** | |
| Nominales Drehmoment | 3,50 - 3,50 Nm |
| **Leistung** | |
| Leistungsabgabe bei IN | 15 W |
| **Belastbarkeit** | |
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 7000 |
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 1000 |
| **Spannung** | |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 6000 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 240 - 415 V |
| **Sicherheit** | |
| Fehlerstromtyp | A HI |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 6 |
| **Konnektivität** | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte | Ausgerichtete Klemmen |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 103 mm |
| Breite | 213 mm |
| Tiefe | 69 mm |
| **Nachhaltigkeit** | |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

