Produktdatenblatt
LL217U



LL217U

Sicherungsleistenunterteil NH2/185mm mit V-Alu Anschlussklemme

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	400 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	25 A 32 A 35 A 40 A 50 A 63 A 80 A 100 A 125 A 160 A 200 A 224 A 250 A 315 A 355 A 400 A
Sicherung	
Sicherungsgröße	NH2
Architektur	
Polanzahl	3
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	20 - 20 Nm
Montage auf	Sammelschienensystem
Vertikale Montage möglich	Nein
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	115 W
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
Nur für den internen Gebrauch	
Standard	IEC/EN 60269
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Abmessungen	
Abstand Sammelschienen	185 mm
Länge	125 mm
Breite	98 mm
Höhe	676 mm
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	800
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	200
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Funktionen	
Einschwenkvorrichtung	Nein
Einsatzbedingungen	
Lager-/Transporttemperatur	-20 - 60 °C
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja