# Produktdatenblatt
BKW200080



BKW200080

**Bodenkanal estrichbündig mit Wanne aus Stahlblech BKW 200x(80-120)mm**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | |
| Breite | 200 mm |
| Länge | 2400 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 12510 - 12510 mm² |
| **Kapazität** | |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 51 |
| **Abmessungen** | |
| Mindestestrichhöhe | 80 mm |
| Nivellierbereich | 80 - 120 mm |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last) | 3 kN |
| Vertikale Last auf kleine Fläche | 2 kN |
| **Anleitung** | |
| Bodenpflege | Trocken |
| **Ausstattung** | |
| Kammeranzahl | 1 - 1 |
| Montageart Trennwand | Schraubbefestigung |
| Mit Trennwand | Nein |
| **Installation, Montage** | |
| Montageöffnung | Ohne |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Seitenwand Boden | Stahl |
| Farbe | Zink |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Werkstoff Deckel | Stahl |
| Oberfläche Deckel | Verzinkt |
| **Funktionen** | |
| Basis vom Hauptgehäuse abnehmbar | Ja |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Dicke Tür/Deckel | 3 mm |
| **Werkstoff** | |
| Oberfläche | Verzinkt |
| **Funktionen** | |
| Mit Bodenwanne | Ja |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Abdeckung Montageöffnung | Nein |
| Deckelbefestigung rastend | Nein |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen




