
Produktdatenblatt
EKSQ120TM15



EKSQ120TM15

Nivellierbare Schwerlastkassette Q12 mit Tubus f 12x45er Module Belagstiefe 15mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Form

Form	Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe	110 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	110 - 206 mm
Nenngröße	244 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	15 mm

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	20 kN
Vertikale Last auf kleine Fläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der eingebauten Geräte	12
Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Tubus

Installation, Montage

Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Nass

Installation, Montage

Geeignet für Unterflurkanal	Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP54

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

