Produktdatenblatt
EPN501



EPN501

Fernschalter 1 Schließer 48V AC 24V DC 16A 1PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Ruhestrom	6 mA
Strombelastbarkeit bei AC1	16 A
Kapazität	
Anzahl Module	1
Anschluss	
Kontaktart	1NO
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm²
Anzahl der Kontakte	1
Spannung	
Steuerspannung AC	48 - 48 V
Steuerspannung DC	24 - 24 V
Steuerspannung 2	24 - 24 V
Steuerspannung 1	48 - 48 V
Isolationsspannung Ui	250 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 - 250 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1,20 W
Anzugsverbrauch	25 VA
Abmessungen	
Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	63 mm
Beleuchtung	
Max. Leuchtstofflampenlast	800 VA
Max. Leuchtstofflampenlast parallelkompensiert	900 VA
Ausstattung	
Anzahl Schließerkontakte	1
Anzahl Öffnerkontakte	0
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen



