Produktdatenblatt
ZY2505LM



ZY2505LM

Bestückungspaket,für LM-Anw.,250/5A Wandler,LS-Schalter 3-pol. B 10A,Wandlerkl.

Technische Eigenschaften

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	1
Leistung	
Leistung	1 VA
Leistungsabgabe bei IN	2,08 W
Abmessungen	
Höhe	70 mm
Breite	49,50 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	20 mm
Breite der Öffnung	30 mm
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 55 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm^2
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
Elektrischer Strom	
Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	250 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene Montageplatte
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	250 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5