Produktdatenblatt
TYAS624D



TYAS624D

Rollladen-/Jalousieaktor 4fach KNX Secure, 24V DC

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	6 A
Max. Schaltstrom	6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Versorgungsspannungsart	DC

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2

Kapazität

Anzahl Module	4

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 230 V AC AC1	144 W

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Ein/aus-Status Szenen Sonnenblendenkonfiguration Fensterabdeckung
Datenformate	KNX (TP)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja