Produktdatenblatt
VE106SN



VE106SN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 6PLE, UV-stabil, ohne Leitungseinführung

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	400 - 400 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 - 1000 V
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Ja
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	6
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	190 mm
Breite	165 mm
Tiefe	113 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	6
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	3
Werkstoff	
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Sicherheit	
Schutzart IP mit Tür	IP65

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja