Produktdatenblatt
SH363K



SH363K

Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC mit Zusatzklemme 2,5PLE

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Bedingter Kurzschlussstrom Inc mit Sicherung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4	6000A/63A gG
Architektur	
Polart	3P
Steuer-/Bedienelement	Knebel
Position Neutralleiter	ohne Neutralleiter
Polanzahl	3
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	25 mm²
Spannung	
Isolationsspannung Ui	500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6 kV
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Leistung	
Verlustleistung pro Pol	4 W
Leistungsabgabe bei IN	9,5 W
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	2 - 2 Nm
Ausstattung	
Motorantrieb optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Nein
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Funktionen	
Wendeschalter	Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Ja
Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein
Ausführung als Lasttrennschalter	Ja
Ausstattung	
Plombierbar	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	2,50

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen











