Produktdatenblatt
SPA800



SPA800

Kombiableiter T1+T2 3P Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV TNC Fernmeldekontakt

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Netzform	
Netzform	TN-C
Elektrischer Strom	
Leckstromfrei	Ja
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	315 A
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Elektrischer Strom	
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	6
Spannung	
Spannungsschutzpegel Up	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung Uc	350 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 415 V
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,5 kV
Architektur	
Polart	3P
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Abmessungen	
Höhe	95,20 mm
Breite	106,80 mm
Tiefe	67 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Mit Kontrollleuchte	Ja
Normen	
Typ des Überspannungsschutzgeräts	T1 T2
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	4,50 - 4,50 Nm
Montage auf	Hutschiene
Anschluss	
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35,0 mm²
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	2,5 - 35,0 mm²
Anschlussquerschnitt Signalkontakt	0,14 - 1,5 mm²
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Konfiguration

Mit integrierter Sicherung	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja