Produktdatenblatt
TYFS671D



TYFS671D

KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 1-fach

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Nein

Spannung

Betriebsspannung	110 - 240 V
Versorgungsspannungsart	DC

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS

Leistung

Leistungsaufnahme (VA)	6 VA

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Kapazität

Anzahl Module	4

Ausstattung

Anzahl Kanäle	1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal	64

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	4

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Farbsteuerung Allgemeine Diagnose Ein/aus-Status
Datenformate	KNX (TP) DALI
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja