# Produktdatenblatt
KEM38S00Z2LMF



KEM38S00Z2LMF

**unibar M, 800A, Standardlänge 2,25m, mit 8 Abgangsstellen**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Architektur** | |
| Flexibel | Nein |
| Polanzahl | 5 |
| **Abmessungen** | |
| Anzahl der Abgangsstellen | 8 |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom bei AC 50 Hz | 800 A |
| Bemessungsstrom IN | 800 A |
| **Spannung** | |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 126 mm |
| Einbaulänge | 2250 mm |
| Abmessungen | 126 x 167 mm |
| Breite | 167 mm |
| Länge | 2250 mm |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP55 |
| **Werkstoff** | |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| **Konnektivität** | |
| Anzahl Kreise | Einzel |
| **Anschluss** | |
| Anzahl Leiter ohne Erde | 5 |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |