# Produktdatenblatt
SPA180N



SPA180N

**Kombiableiter T1+T2 1P N-PE limp 100kA Uc 1.5KV Fernmeldekontakt Vorsicherung**

## Technische Eigenschaften

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE | 100 kA |

### Netzform

| | |
|---|---|
| Netzform | TT<br>TN-S |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Fernmeldekontakt | Ja |

### Normen

| | |
|---|---|
| Typ des Überspannungsschutzgeräts | T1<br>T2 |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 2 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE | 100 kA |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -40 - 80 °C |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 95,20 mm |
| Breite | 35,60 mm |
| Tiefe | 67 mm |

### Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|---|---|
| Kontrollleuchte | Optisch |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter | 2,5 - 35 mm² |
| Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter | 2,5 - 35 mm² |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 240 - 240 V |
| Spannungsschutzpegel Up L-PE/N-PE | 1,50 kV |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |