Produktdatenblatt
SPV040



SPV040

Steckmodul T2 1P Photovoltaic +/- für SPV340

Technische Eigenschaften

Spannung	
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	585 - 585 V
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3
Versorgungsspannungsart	DC
Spannungsschutzpegel Up	1,90 kV
Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Max. Höhe	2000 m
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%
Normen	
Typ des Überspannungsschutzgeräts	T2
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Höhe	52,40 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	55,4 mm
Konnektivität	
Anschlussart	Steckanschluss
Montageart	Auf Basiselement
Elektrischer Strom	
Kurzschlussstrom (Isccr)	2 kA
Max. Ableitstoßstrom (Imax)	40 kA
Nennableitstrom In	15 kA
Installation, Montage	
Geeignet für Innenbereich	Ja
Funktionen	
End-of-Life-Modus	OCM (open circuit mode)
Werkstoff	
Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Netzform	
Netzform	DC
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Gebrauch	
Ist zugänglich	Ja
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja