
Produktdatenblatt
EE840



EE840



Außenbewegungsmelder 360° IP55 weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Prismenklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Breite	91 mm
Einbautiefe	0 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Durchmesser	0 mm
Einbaudurchmesser	0 mm
Leistung	
230 V Glüh- und Halogenlampen	1500 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Werkstoff	
Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Ausstattung	
C Last	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Ja

Texte

Funktion	Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Betriebsart	Mit 2 Betriebsarten: zeit- und lichtabhängiges Einschalten oder Impulsbetrieb
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Reichweite

Max. Reichweite frontal	12 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja