
Produktdatenblatt
MKQ120LE25



MKQ120LE25

Nivel. Messingkassette Q12 mit Leitungsauslass für 12x45er Module Belags T=25mm

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Form

Form	Vierkant

Abmessungen

Einbautiefe	105 mm
Einbaulänge	244 mm
Einbaubreite	244 mm
Höhe	87 mm
Nivellierbereich	105 - 292 mm
Nenngröße	244 mm

Konfiguration

Nenngröße Bodeninstallationssystem	Q12

Abmessungen

Tiefe der Bodenbelagsaussparung	25 mm

Ausstattung

Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebecher	Ja

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	5 kN
Vertikale Last auf kleine Fläche	3 kN

Ausstattung

Anzahl der eingebauten Geräte	12
Anzahl der Gerätebecher	3
Anzahl der Leitungsauslässe	1

Installation, Montage

Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja

Anleitung

Bodenpflege	Trocken

Werkstoff

Farbe Leitungsauslass	Messing
Werkstoff	Messing

Installation, Montage

Geeignet für Unterflurkanal	Ja

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK	IK10
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

