Produktdatenblatt
EH712



EH712

IP20

Elektromechanische Schaltuhr 72X72 ohne Gangreserve Tagesuhr 1S 16A

Technische Eigenschaften

Ausstattung	
Anzahl Kanäle	1
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Leistung	
Stromverbrauch während des Betriebs	0,50 VA
230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
Glühlampenlast	1000 - 1000 W
Funktionen	
Anzahl Funktionskanäle	1
Anschluss	
Anzahl der Kontakte	1
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 6 mm^2
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 50 °C
Kapazität	
Anzahl Module	4
Abmessungen	
Höhe	72 mm
Breite	72 mm
Tiefe	48,50 mm
Texte	
Schaltart/Variante	Schließer-Kontakt
Montageart	Für Aufputzmontage
Belastbarkeit	
Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1	50000
Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Leistung	
Verlustleistung bei Volllast	1 W
Einstellungen	
Programmzyklen	Programmzyklen: 24 Stunden