Produktdatenblatt
MZ527N



MZ527N

Signalkontakt 2 Schließer 3A bei AC1 220/500V

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Nennstrom	1 A
Nennstrom unter 230V AC15	3,50 A
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Montageart	Hutschienenadapter
Kapazität	
Anzahl Module	0,50
Anschluss	
Kontaktart	2S
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm^2
Spannung	
Isolationsspannung Ui	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Frequenz	
Frequenz	40 - 60 Hz
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	5000
Einsatzbedingungen	
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 80 °C
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0,20 W
Abmessungen	
Breite	9 mm
Tiefe	68 mm
Ausstattung	
Anzahl Umschalter	0
Anzahl Öffnerkontakte	0
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

