Produktdatenblatt
BTH280E



BTH280E

Fehlerstromblock 2polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	300 mA 500 mA 1000 mA

Architektur

Polanzahl	2

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	3,50 - 3,50 Nm

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	7,50 W

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	7000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000

Spannung

Isolationsspannung Ui	500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V

Sicherheit

Fehlerstromtyp	A HI

Kapazität

Anzahl Module	6

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

Abmessungen

Höhe	103 mm
Breite	160 mm
Tiefe	69 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

