# Produktdatenblatt
UK190483



UK190483

**Unterflurkanal 3-zügig estrichüberdeckt aus Stahlblech UK 190x48mm**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 48 mm |
| Breite | 190 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Lichter innerer Querschnitt | 9120 - 9120 $mm^2$ |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 35 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Abnehmbare Abdeckung | Ja |
| Kammeranzahl | 3 - 3 |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Bodeninstallationssystem Montage auf | Estrichüberdeckt |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Verzinkt |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Vertikale Last auf kleine Fläche | 1,5 kN |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

