Produktdatenblatt
EED515



EED515

Bewegungsmelder Korridor DALI2 360°, Aufputzmontage, Erfassung 30x5m

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	0 - 0
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	0 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 2000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Abmessungen	
Einbautiefe	0 mm
Montagehöhe	3 - 3 m
Durchmesser	105 mm
Einbaudurchmesser	0 mm
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Ausstattung	
C Last	Nein
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V
Reichweite	
Max. Reichweite frontal	14 m
Max. Reichweite zu einer Seite	15 m
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja