
Produktdatenblatt
ARF556D



ARF556D

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung AFDD mit FI-LS 1P+N 10kA C-6A 30mA Typ A 3M

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	6 A
Nennstrom bei -25 °C	7,93 A
Nennstrom bei -20 °C	7,75 A
Nennstrom bei -15 °C	7,58 A
Nennstrom bei -10 °C	7,4 A
Nennstrom bei -5 °C	7,23 A
Nennstrom bei 0 °C	7,05 A
Nennstrom bei 5 °C	6,88 A
Nennstrom bei 10 °C	6,7 A
Nennstrom bei 15 °C	6,53 A
Nennstrom bei 20 °C	6,35 A
Nennstrom bei 25 °C	6,18 A
Nennstrom bei 30 °C	6 A
Nennstrom bei 35 °C	5,79 A
Nennstrom bei 40 °C	5,58 A
Nennstrom bei 45 °C	5,37 A
Nennstrom bei 50 °C	5,16 A
Nennstrom bei 55 °C	4,95 A
Nennstrom bei 60 °C	4,74 A
Nennstrom bei 65 °C	4,53 A
Nennstrom bei 70 °C	4,32 A
Ausschaltvermögen Icn bei 230V AC nach IEC 61009-1	10 kA
Architektur	
Auslösecharakteristik	C
Polart	1P+N
Elektrische Hauptattribute	
Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1	10 kA
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment Obere Klemme	2 - 2 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	2 - 2 Nm
Elektrischer Strom	
Schließ- und Abschaltvermögen Idm	10 kA
Bemessungsfehlerstrom Idn	30 mA
Sicherheit	
Fehlerstromtyp	A
Spannung	
Isolationsspannung Ui	500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	2,20 W
Einsatzbedingungen	
Energiebegrenzungsklasse I^2t	3
Betriebstemperatur	-25 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	4000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	2000

Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	2,10 - 2,10 Nm
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss

Kapazität	
Anzahl Module	3

Abmessungen	
Höhe	83 mm
Breite	53,20 mm
Tiefe	70 mm

Anschluss	
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	1 - 25 mm^2
Anschlussquerschnitt des oberen geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des oberen geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	1 - 25 mm^2

Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz