Produktdatenblatt
EE805A



EE805A



Bewegungsmelder 360° Unterputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Prismenklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Abmessungen	
Einbautiefe	55 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
Montagehöhe	2 - 4 m
Durchmesser	90 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Werkstoff	
Farbe	Weiß
RAL Nummer	9001
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
Ausstattung	
C Last	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein

Installation, Montage	
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Texte	
Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau Für Deckenmontage
Anschlussart	Mit Steckklemme
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
Reichweite	
Max. Reichweite frontal	6 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja