Produktdatenblatt
EER513



EER513

Präsenz-/ Bewegungsmelder 360°, Aufputzmontage, Schließerkontakt, Erfassung Ø20m

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	0 - 0
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 2000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Einbautiefe	78 mm
Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Durchmesser	105 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Ausstattung	
C Last	Nein
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Reichweite	
Max. Reichweite frontal	5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja