# Produktdatenblatt
FG22SD



FG22SD

**Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse II, 1900x610x400 mm**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 1900 mm |
| Breite | 610 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Schließungstyp | Doppelbartverschluß 3 mm<br>Schloss mit Schlüssel |
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Felder | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Bodenbefestigung |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Werkstoff | Metall<br>Kunststoff |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Reihen | 12 |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Doppeltür, asymmetrisch |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 1600 A |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

