Stromwandler für LVS NH1-3 600/5A 5VA Klasse 0,5S MessEG konform

Technische Eigenschaften

Funktionen	
Genauigkeitsklasse	0.5 S
Leistung	
Leistung	5 VA
Abmessungen	
Höhe	64 mm
Breite	30 mm
Tiefe	30 mm
Höhe der Öffnung	12,50 mm
Breite der Öffnung	30,50 mm
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Spannung	
Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 55 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 4 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 4 mm^2
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Isolierstoffklasse	F
Elektrischer Strom	
Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	600 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterteil
Elektrischer Strom	
Nennstrom	600 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja