# Produktdatenblatt
FWB32S



FWB32S

**Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:500xB:550xT:161mm, QuickConnect**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 125 A |
| **Ausstattung** | |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Felder | 2 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 72 |
| **Funktionen** | |
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung | Ja |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 500 mm |
| Breite | 550 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Einbauhöhe | 500 mm |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| **Abmessungen** | |
| Einbaubreite | 550 mm |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Anzahl der Schlösser | 1 |
| **Abmessungen** | |
| Einbautiefe | 161 mm |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |
| **Abmessungen** | |
| Breite in Teilungseinheiten | 24 |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |
| **Anschluss** | |
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 8 |
| **Konnektivität** | |
| Montageart | Aufputz |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| **Ausstattung** | |
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Montageplatte | Nein |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 750 °C |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |