Produktdatenblatt
EER518



EER518

Bewegungsm. Highbay 360° Aufputzmontage Schließerkontakt Erfassunghöhe 8m

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360 °
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
Minimale Einschaltdauer	2 s
Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5- 2000 lx
Einstellungen	
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Schaltschwelle	5 - 2000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Funktionen	
Teach Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Einbautiefe	78 mm
Empfohlene Montagehöhe	6 - 9 m
Montagehöhe	6- 10 m
Durchmesser	105 mm
Einbaudurchmesser	0 mm
Leistung	
230 V Glüh- und Halogenlampen	2000 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Ausstattung	
C Last	Nein
Nebenstelleneingang	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Reichweite	
Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	11 m

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja