Produktdatenblatt
EE815



EE815











Präsenzmelder Einbau 360° On/Off

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	1 Min - 1 h
Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	300 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Breite	80 mm
Einbautiefe	70 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
Montagehöhe	2 - 4 m
Durchmesser	80 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Leistung	
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-10 - 45 °C
Werkstoff	
Farbe	Weiß
RAL Nummer	9001
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Ausstattung	
C Last	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Installation, Montage

Geeignet für Deckenmontage	Nein

Texte

Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Betriebsart	Betriebsarten: Halbautomatik-, Automatik-, Lern-, Tag-, Flur-, Büro-, Testmodus
Montageart	Mit Federbügeln für Deckeneinbau
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Reichweite

Max. Reichweite frontal	7 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja