
Produktdatenblatt
LVZ00WD150



LVZ00WD150

Stromwandlerblock für LV NH00 100mm 3-Phasen 150/5A 1,5VA Klasse 1 / 2VA Kl.3

Technische Eigenschaften

Funktionen

Genauigkeitsklasse	3

Leistung

Leistung	1,50 VA

Abmessungen

Höhe	17 mm
Breite	49,90 mm
Tiefe	351 mm
Höhe der Öffnung	24 mm
Breite der Öffnung	21,6 mm

Konnektivität

Anschlussart	Schraubanschluss

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungs-Stehwechselspannung (Effektivwert)	3000 V
Max. Betriebsspannung	720 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 40 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 75 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 4 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 4 mm^2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP10
Isolierstoffklasse	E

Elektrischer Strom

Bemessungs-Primärstrom (Ipr)	150 A
Bemessungs-Sekundärstrom (Isr)	5 A
Bemessungsstrom IN	150 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom	1,2*Ipr
Thermischer Bemessungs-Kurzzeitstrom (Ith/1s)	60*Ipr
Dynamischer Grenzstrom	2.5*Ith
Überspannungsbegrenzungsfaktor	FS 5

Sicherung

Sicherungsgröße	NH00

Architektur

Polanzahl	3

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja