# Produktdatenblatt
VH603NWH



VH603NWH

**Hybrid, volta, Hohlwand, 36PLE, 1 Montageplatten, mit Steckdose + Stahlblechtür**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 400 - 400 V |
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Hohlwand |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 63 A |
| **Leistung** | |
| Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K | 22,50 W |
| **Ausstattung** | |
| Anzahl der Schienen | 3 |
| Anzahl Reihen | 3 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 36 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 72 |
| **Funktionen** | |
| Mit Leitungseinführung | Ja |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 880,50 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe | 94,50 mm |
| Einbauhöhe | 846 mm |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| **Abmessungen** | |
| Einbaubreite | 314 mm |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| **Abmessungen** | |
| Einbautiefe | 89 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff | Kunststoff |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| **Ausstattung** | |
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff Montageplatte | Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)<br>Polycarbonat (PC) |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Montageplatte | Ja |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 850 °C |
| Schutzart IP mit Tür | IP30 |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |